

# 广东省职业病防治院采购去污洗消及配套设备 招标公告

我院本次采购去污洗消及配套设备，采用竞争性谈判招标方式进行采购，投标人根据第5点“采购需求”项目内容，结合第4点“采购数量配置清单”，可选择单个参投包1~包3项目内其中1包，也可以全部一起投标，但必须单独分包报价。欢迎符合资格条件的供应商投标，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201807-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购去污洗消及配套设备招标公告
- 3、项目限价（人民币）：包1：73万元。包2：5.4万元。包3：1.6万元。
- 4、采购数量：见附表

附表：去污洗消及配套设备配置清单

## 包1

序号	名称	单位	数量	备注
1	洗消帐篷	顶	2	单件物品正常收纳之后，可以放入外尺寸1.2×0.8×0.8米，净尺寸1130×730×710毫米的本单位定制箱体。
2	自升式储水袋	个	2	
3	加热供水一体机	台	2	
4	药液均混器	台	2	
5	排污泵	台	2	
6	局部洗消器	台	1	
7	封闭式污水袋	个	4	
8	电动充气泵	台	2	
9	30wLED灯	盏	12	
10	便携式洗眼器	部	3	
11	便携式洗耳器	部	3	
12	便携式洗鼻器	部	3	
13	伤员传送架	付	2	
14	铝合金铲式担架	付	2	
15	充气凳子	张	8	

## 包2

序号	名称	单位	数量	备注
1	洗消药箱	个	4	

## 包3

序号	名称	单位	数量	备注
1	多功能病床	张	6	单件物品正常收纳之后，可以放入外尺寸1.2×0.8×0.8米，净尺寸1130×730×710毫米的本单位定制箱体。





5、采购需求（技术参数及要求）：

包 1

本项目招标最高限价：73 万元人民币

序号	参考图样	物品名称	参数
1	  <p>此图颜色以参数为准</p>	洗消帐篷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、帐篷实用面积：<math>\geq 30 \text{ m}^2</math></li> <li>2、洗消帐篷需配备三个通道，每个通道三个房间满足伤员整个洗消流程（去污、洗消、检测和更衣）的完整步骤。</li> <li>3、充气框架：<math>\varnothing 230\text{mm}</math>，0.7mmPVC 双面涂层夹网布，灰色 850g/m<sup>2</sup></li> <li>4、★外篷布：420D 单面涂层牛津布 400g/m<sup>2</sup>，白色面布、红色标识，颜色及文字等标识须符合《国家卫生应急移动处置中心标识》要求；</li> <li>5、内衬：260T 涤塔夫，白色 100g/m<sup>2</sup></li> <li>6、地布：0.4mm 双面涂层夹网布，灰色 550g/m<sup>2</sup></li> <li>7、洗消管道：<math>\varnothing 25\text{mm}</math> 涤纶长丝-聚氨酯，白色 180g/m</li> <li>8、洗消池：框架 <math>\varnothing 230\text{mm}</math>，0.7mmPVC 双面涂层夹网布，灰色 850g/m<sup>2</sup>；池底 0.4mm 双面涂层夹网布，灰色 550g/m<sup>2</sup></li> <li>9、充气时间：<math>\leq 8\text{min}</math></li> <li>10、配置：维修包，拉绳，地桩，锤子。</li> <li>11、帐篷尺寸：<math>\geq 6 \times \geq 5 \times \geq 2.1 \times \geq 3\text{m}</math></li> <li>12、通道宽度：伤员通道<math>\geq 1.55\text{m} \times \geq 1 \text{ m}</math>，正常人通道<math>\geq 1.25\text{m} \times \geq 2 \text{ m}</math></li> <li>13、★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</li> <li>14、包装重量：<math>\leq 130\text{kg}</math></li> </ol>
2		加热供水一体机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、电压：220/50~V/Hz</li> <li>2、功率：<math>\geq 1.37\text{KW}</math></li> <li>3、转速：<math>\geq 2820\text{r/min}</math></li> <li>4、额定压力：<math>\geq 3.5\text{Bar}</math></li> <li>5、流量：<math>\geq 50\text{L/min}</math></li> <li>6、水温：常温~55℃</li> <li>7、★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体；标识须符合《国家卫生应急移动处置中心标识》要求</li> <li>8、净重质量：<math>\leq 150\text{kg}</math></li> </ol>
3		药物均混器	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、出水压力范围：10-2500L/h</li> <li>2、浓度范围：0.1-3%</li> <li>3、最高均混温度：50℃</li> <li>4、出水压力范围：0.03~0.6Mpa</li> <li>5、★包装尺寸：可以放入 1.2×0.8×0.8m 的箱体中</li> <li>6、包装重量：<math>\leq 5\text{kg}</math></li> </ol>
4		排污泵	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 电源：220V</li> <li>2. 功率：100W</li> <li>3. 最大水量：80L/min</li> <li>4. 额定扬程：4m</li> <li>5. 额定水量：40L/min</li> <li>6. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</li> <li>7. 包装重量：<math>\leq 8\text{kg}</math></li> </ol>

5		局部洗消器	<p>1. 特点：现场直接去污，安全可靠；污水回收系统，以免二次污染 DAE 方法，防止洗消毒液泄露；刷架环替换简单，防止交叉污染；自动加热加压，符合医学要求。</p> <p>2. 技术参数：</p> <p>[1] 喷洒速率：1.5-0.4L/min；</p> <p>[2] 容积：≥11L；</p> <p>[3] 加热器功率：2000W；</p> <p>[4] 电压：230V；</p> <p>[5] 频率：50Hz；</p> <p>[6] 重量：≤45kg；</p> <p>[7] 排水/吸管长度：≥4m</p> <p>[8] 人体体表去污：配备特制去污软毛刷及人体用洗消毒液</p> <p>[9] ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p>
6		自升式储水袋	<p>1. 材质：0.45mmPVC 双面涂层夹网布</p> <p>2. 容积：2000L</p> <p>3. 尺寸：底φ1.8m×上φ1.4m×高0.85m</p> <p>4. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p> <p>5. 包装重量：8.5kg</p> <p>6. 颜色：白色</p>
7		封闭式污水袋	<p>1. 材质：0.5mmPVC 双面涂层夹网布</p> <p>2. 容积：500L</p> <p>3. 尺寸：1.4×1.4×0.2m</p> <p>4. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p> <p>5. 包装重量：5kg</p>
8		电动充气泵	<p>1. 电压：220/50 V/Hz</p> <p>2. 功率：1.8KW</p> <p>3. 气流：4500L/min</p> <p>4. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p> <p>5. 包装重量：4kg</p>
9		照明系统	<p>1. LED 灯配置功率：30w</p> <p>2. 连接方式：防水快接插头（线路内置）</p> <p>3. 电压：220V</p> <p>4. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p> <p>5. 包装重量：≤4kg</p>
10		充气凳子	<p>1. 材质：0.7mmPVC 双面涂层夹网布，灰色 850g/m<sup>2</sup></p> <p>2. 尺寸：直径 420mm，高度 500mm；</p> <p>3. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体；</p> <p>4. 包装重量：≤4kg</p>
11		便携式洗眼器	<p>1. 采用进口优质聚乙烯无毒材。</p> <p>2. 模具一体成型，抗摔 抗挤压。</p> <p>3. 满足一般成年人所正常的承压范围。</p> <p>4. 配有压力表设计。</p> <p>5. ★包装尺寸：可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米，净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</p>
12		便携式洗	<p>1. 材质：ABS 材质一体式吸水管；</p> <p>2. 充电式设计；</p>

		耳器、便携式洗鼻器	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. 全密封水回流设计;</li> <li>4. IPX7 级以上防水功能;</li> <li>5. ★包装尺寸: 可以放入 1.2×0.8×0.8m 的箱体中</li> </ul>
13		伤员传送架	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 材质: 滚筒 304 不锈钢, 架体喷涂铁质;</li> <li>2. 尺寸: 配套洗消帐篷使用, 可拆卸分装;</li> <li>3. 功能特点: 传送架与担架可以分离;</li> <li>4. ★可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米, 净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体;</li> <li>5. 包装重量: ≤ 50kg</li> </ul>
14		铝合金担架	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 担架材质用铝合金和牛津革担架面制成, 它具有重量轻, 体积小, 携带方便。</li> <li>2. ★折叠后可以放入外尺寸 1.2×0.8×0.8 米, 净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体</li> </ul>
<b>包 2</b>		<b>本项目招标最高限价: 5.4 万元人民币</b>	
1		洗消药箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 专用箱体规格: 0.5×0.35×0.22m;</li> <li>2. 洗消器材: 一次性换药包; 乳胶手套; 剪刀; 洗消刷; 不同规格物品收集袋)</li> <li>3. 四种洗消毒液: (300mL/瓶, 各 2 瓶) 过渡金属核素专用洗消、卤素核素专用洗消毒液、铜系核素专用洗消毒液、伤口洗消毒液。</li> <li>4. 每种洗消毒液 600mL, 可满足 10 人份平均每人 200cm<sup>2</sup> 面积已知单一放射性核素污染以及 2 处伤口污染的洗消、或 20 人份平均 200cm<sup>2</sup> 未知或混合放射性核素污染以及 1 处伤口污染的洗消。</li> <li>5. 对非嵌入性已知单一放射性核素污染, 1 次洗消的污染去除效率&gt;80%, 经过 5 次洗消的累积污染去除效率&gt;98%。</li> <li>6. 对非嵌入性未知或混合放射性核素污染, 1 次循环洗消 (3 种洗消毒液依次洗消) 的污染去除效率 &gt;90%, 经过 3 次循环洗消的累积污染去除效率&gt;99%。</li> <li>7. ★包装尺寸: 可以放入 1.2×0.8×0.8m, 净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体中。</li> </ul>
<b>包 3</b>		<b>本项目招标最高限价: 1.6 万元人民币</b>	
1		多功能病床	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 全部为钢材料组成, 病床表面采用喷塑新工艺, 具有防火、防腐、防潮功能。</li> <li>2. 展开尺寸: ≤2100mm × 820mm × 680mm</li> <li>3. 折叠尺寸: ≤720mm × 820mm × 280mm</li> <li>4. 病床净重: ≤29kg</li> <li>5. 承载重量: 床面 ≥ 80kg, 床头支板 ≥ 20kg, 床尾支板 ≥ 15kg</li> <li>6. 可调角度: 0° ~60°</li> <li>7. 输液杆长度: 690mm ~1165mm</li> <li>8. ★包装尺寸: 可以放入 1.2×0.8×0.8m, 净尺寸 1130×730×710 毫米的本单位定制箱体中。</li> </ul>

说明: 1、带“★”的条款为必须满足条款, 偏离将导致被废标处理。

## 6、投标人资格要求：

6.1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的资格条件；

6.2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

6.3、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

6.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

6.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

6.6、本项目不接受联合体投标。

7、投标人还要：对照“采购需求（技术参数及要求）”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、质保期限及产地。

8、招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，视为技术不合格，为无效投标；

9、投标人所投的货物应提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明）作为附件。所提供的产品说明资料亦应能反映投标人在《采购需求响应表》中响应的指标参数。

10、若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由投标人出具相关设计方案或产品研发证明，否则以产品说明资料为准。

11、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

12、交货时间：签订合同后 30 日内。

13、售后服务与培训：

13.1、在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过 ISO9001 售后服务质量体系认证，并提供认证证书复印件。

13.2、免费安装调试：仪器到货后根据采购人要求时间的 1 周内到采购人指定地点（广东省内）安装调试。

13.3、安装验收期间，对采购人进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法，直至验收合格，采购人方的技术人员能独立工作。

13.4、安装调试经采购人验收合格当天起，包括配套设备在内质量保证期 1 年。

13.5、验收：按供应方提供的技术资料、合同资料和招标文件指标验收。

14、递交投标文件截止时间：2018 年 7 月 18 日下午 17:00 时前。

15、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091。

16、开标时间另行通知。